

Ogłoszenie nr 540052304-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.

Podkowa Leśna:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523544-N-2019

Data: 2019-03-11

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Podkowa Leśna, Krajowy numer identyfikacyjny 01326933800000, ul. ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.

Adres strony internetowej (url): bip.podkowalesna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje m.in. dla: - roboty pomiarowe, -roboty rozbiórkowe: (krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, nawierzchni bitumicznej, podbudowy tłuczniowej, wywiezienie gruzu z terenu budowy) -roboty ziemne: korytowanie pod jezdnię, zjazdy, chodniki (dojścia do posesji), wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia. -podbudowa: jezdnia - 15 cm kruszywo łamane 0/31,5, 15 cm kruszywo łamane 0/63 zjazdy - 25 cm kruszywo łamane 0/31/5, miejsca postojowe - 14 cm kruszywo łamane 0/31,5, 15 cm kruszywo łamane 0/63. chodniki - 15 cm kruszywo łamane 0/31,5. nawierzchnie: - jezdnia - 4 cm warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - miejsca postojowe kostka betonowa typu ECO 8cm szara na 3 cm podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 - zjazdy do posesji z kostki betonowej 8 cm typu Holland w kolorze grafitowym na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - skrzyżowanie wyniesione –przełożenie - chodniki z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1;4, i 10 cm warstwie odcinającej z mieszanki kruszywa naturalnego w systemie trzech kostek prostokątnych o proporcji zbliżonych do 1:1,5 – 1:2 – 1:2,5 przy krótszej krawędzi o wymiarze zawartym pomiędzy 15cm a 20cm, o nie fazowanych krawędziach, delikatnie szorstkiej powierzchni (drobnoślukana, płomieniowana, śrutowana) w kolorach jasnoszarych Jako wzorzec porównawczy można przyjąć kostkę powszechnie stosowaną na nowo przebudowywanych ulicach miasta np. ul. Główna, Topolowa, Parking P & R i inne. - odwodnienie: wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni do wpustów ulicznych, a następnie do rurociągów i skrzynek rozsączających. - organizacja ruchu: oznakowanie, skrzyżowania wyniesione, należy zastosować aktywne punktowe elementy odblaskowe -LED - roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociagowych i gazowych oraz studni telefonicznych.

W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót obejmuje m.in. dla: - roboty pomiarowe, - wycinka drzew, -roboty rozbiórkowe: (krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, nawierzchni bitumicznej, podbudowy tłuczniowej, wywiezienie gruzu z terenu budowy) -roboty ziemne: korytowanie pod jezdnię, zjazdy, chodniki (dojścia do posesji), wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia. -podbudowa: jezdnia - 15 cm kruszywo łamane 0/31,5, 15 cm kruszywo łamane 0/63 zjazdy - 25 cm kruszywo łamane 0/31/5, miejsca postojowe - 14 cm kruszywo łamane 0/31,5, 15 cm kruszywo łamane 0/63. chodniki - 15 cm kruszywo łamane 0/31,5. nawierzchnie: - jezdnia - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - miejsca postojowe kostka betonowa typu ECO 8cm szara na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - zjazdy do posesji z kostki betonowej 8 cm typu Holland w kolorze grafitowym na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - skrzyżowanie wyniesione –przełożenie - chodniki z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1;4, i 10 cm warstwie odcinającej z mieszanki kruszywa naturalnego w systemie trzech kostek prostokątnych o proporcji zbliżonych do 1:1,5 – 1:2 – 1:2,5 przy krótszej krawędzi o wymiarze zawartym pomiędzy 15cm a 20cm, o nie fazowanych krawędziach, delikatnie szorstkiej powierzchni (drobnoślukana, płomieniowana, śrutowana) w kolorach jasnoszarych Jako wzorzec porównawczy można przyjąć kostkę powszechnie stosowaną na nowo przebudowywanych ulicach miasta np. ul. Główna, Topolowa, Parking P & R i inne. - odwodnienie: wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez spadki podłużne i

poprzeczne nawierzchni do wpustów ulicznych, a następnie do rurociągów i skrzynek rozsączających. - organizacja ruchu: oznakowanie, skrzyżowania wyniesione, należy zastosować aktywne punktowe elementy odblaskowe -LED - roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-03-26, godzina: 14:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-04-03, godzina: 14:00

