

Podkowa Leśna, 22.01.2020 r.

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej  
Referat Infrastruktury Komunalnej  
Zamówień Publicznych  
ul. Akacjowa 39/41  
05-807 Podkowa Leśna  
Tel. 22 – 759 21 00

## **BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA**

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „**na wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera**”

### **1.Opis przedmiotu zamówienia.**

Remont nawierzchni masą mineralno-asfaltową z recyklera obejmuje:

- oznakowanie miejsc naprawianych;
- nacięcie nawierzchni jezdni wokół ubytku do regularnych kształtów piłą mechaniczną;
- odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia;
- wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca uszkodzenia z usunięciem rumoszu;
- skropienie naprawianego miejsca i posmarowanie krawędzi emulsją asfaltową;
- wypełnienie remontowanego miejsca masą mineralno-asfaltową z recyklera w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia;
- mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw za pomocą walca lub płyty mechanicznej;
- posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie drobnym kruszywem;
- ubytki o głębokości powyżej 6cm należy uprzednio uzupełnić tłuczniem, a następnie mieszanką mineralno – asfaltową;
- uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z ustawą o odpadach)

### **2. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Zamawiający wymaga w sytuacjach szczególnych (awaryjnych) gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy w ciągu 24h, w trybie normalnym do przystąpienia do wykonania napraw w ciągu trzech dni.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

W cenie 1m<sup>2</sup> remontu nawierzchni należy uwzględnić regulację pionową zaniżonych elementów infrastruktury technicznej takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, kratki ściekowe, zasuwki i hydranty wodociągowe itp., do poziomu nawierzchni. Po wykonaniu regulacji Wykonawca ma obowiązek usunięcia gruzu i pozostałości po wykonanych robotach.

Przyjęta średnia grubość warstwy ubytku do remontu wynosi 6 cm.

Przewidywane zakresy napraw powierzchni wynoszą w roku 2020 - 1700m<sup>2</sup>

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo na podstawie odrębnych pisemnych poleceń wystawianych przez Zamawiającego, w których określone zostaną:

- zakres robót,
- termin wykonania,
- szacunkowa wartość zlecenia.

Każde polecenie będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez osoby upoważnione obu stron i wystawieniem faktury za przyjęte prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie. **Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do żądania odszkodowania.**

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń.

Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym.

Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową.

**Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.**

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) firmy

Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie pracownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych w terminie przez niego ustalonym do uczestniczenia w przeglądach dróg i wytypowania miejsc do naprawy przed wydaniem polecenia.

Praca wykonana będzie na podstawie pisemnego polecenia pracownika Referatu Infrastruktury Komunalnej z określeniem miejsc i zakresu, lub w sytuacjach awaryjnych telefonicznie.

Polecenia wykonania opiewać będą w zależności od potrzeb na minimum 20m<sup>2</sup>, polecenia do napraw awaryjnych (telefonicznych) wydawane będą raz na dwa miesiące i po tym okresie rozliczane powykonawczo.

Każdorazowo wykonane naprawy należy oznakować farbą podając numer ubytku i datę wykonania (miesiąc).

Rozliczenie nastąpi protokołem odbioru, którego integralną częścią musi być obmiar robót zawierający lokalizację i zestawienie ilościowe. Jednostką obmiarową jest 1m<sup>2</sup> wyremontowanej nawierzchni.

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na kwotę minimum 100 000,00 zł związane z prowadzoną działalnością

Celem zapoznania się ze stanem nawierzchni jak i warunkami terenowymi koniecznych do prawidłowej kalkulacji wartości zadania zalecana jest wizja lokalna w terenie.

### 3. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „formularza cenowego”- określa w nim cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w oferowanej cenie zamówienia uwzględni wszystkie koszty niezbędne do właściwego wykonania usługi:

- koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów i pracy sprzętu),
- koszty robót pomocniczych związanych z zamówieniem oraz,
- koszty pośrednie (oznakowania terenu prac, uporządkowania terenu po zakończeniu prac i.t.p. ) ponoszone przez Wykonawcę oraz wykonania innych robót wymaganych technologią z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było uwzględnić w chwili zawarcia umowy.

Wykonawca określi cenę jednostkową netto wykonania naprawy 1 m<sup>2</sup> nawierzchni. Na podstawie tej ceny i obowiązujących stawek podatku VAT obliczy kwotę podatku. Sumując te dwie wartości obliczy cenę jednostkową brutto. Otrzymane kwoty wpisze w „Formularz cenowy” – załącznik nr 1.

**Wykonawca na podstawie określonych przez siebie cen jednostkowych wyliczy wartość całego zamówienia przy założeniu maksymalnego zakresu prac tj. wykonania napraw na 1 700 m<sup>2</sup> nawierzchni.**

**4. Warunki płatności:** 30 dni od złożenia faktury.

### 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na „Formularzu cenowym” należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2020 r.

**e-mail [urządmiasta@podkwoalesna.pl](mailto:urządmiasta@podkwoalesna.pl)**

**lub osobiście w godzinach urzędowania:**

- poniedziałek 8.00-18.00,
- od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00,
- piątek w godz. 8.00 – 14.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej jak też innej formie bez ich rozpatrzenia.

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.**

Do oferty należy dołączyć „Oświadczenie wykonawcy” i formularz ofertowy cenowy

Załącznik:

1. Formularz cenowy.
2. Oświadczenie wykonawcy.

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowa Leśna  
  
Artur Tusiński

