

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku przychodni zdrowia w Podkowie Leśnej  
ADRES INWESTYCJI : Podkowa Leśna ul. Błońska 46/48  
INWESTOR : Urząd Miasta Podkowa Leśna  
ADRES INWESTORA : Podkowa Leśna ul. Akacyjowa 39/41  
DATA OPRACOWANIA : maj 2008

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2008

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Budynek przychodni</b>						
d.1	1 KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej- cokół	m <sup>2</sup>	43.34		
d.1	2 KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej- cokół na murkach i schodach	m <sup>2</sup>	11.90		
d.1	3 KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III	m <sup>3</sup>	33.60		
d.1	4 KNR 4-01 0349-07-ana- logia	Rozebranie licowania z płytek lastrykowych i ceramicznych	m <sup>2</sup>	4.75		
d.1	5 KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	10.45		
d.1	6 KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m <sup>2</sup>	48.00		
d.1	7 KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.	6.00		
d.1	8 KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	48.00		
d.1	9 KNR 0-29 0636-02	Przygotowanie powierzchni pionowych nieo- tynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - gruntowa- nie Eurolanem 3K aparatami z pompą ręczną	m <sup>2</sup>	48.00		
d.1	10 KNR 0-29 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 lub rów- noważnej- wykonanie wyoblen (faset)	m	48.00		
d.1	11 KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną	m <sup>2</sup>	48.00		
d.1	12 KNR 0-29 0642-01	Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego 8 cm mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej	m <sup>2</sup>	91.34		
d.1	13 KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze- rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	56.00		
d.1	14 KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą cementową- 50 % płyt z dzysku	m <sup>2</sup>	10.45		
d.1	15 KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.na przykład ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	62.93		
d.1	16 KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	543.56		
d.1	17 KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de- ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	933.00		



L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0426-02</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>	27.88		
19 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1305-01</b>	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm	szt.	273.00		
20 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-04 analog</b>	Ostukanie i odbicie odparzonych tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	42.57		
21 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	31.60		
22 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	16.85		
23 d.1	<b>KNR 4-03</b> <b>0708-03</b> z.o.3.1. 9901-11- analogia	Demontaż i powtórny montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na wymienionych wspornikach na ścianie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m	56.00		
24 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1301-03- analogia</b>	Demontaż i ponowny montaż balustrad balkonowych prostych	m	5.80		
25 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	5.22		
26 d.1	<b>Kalk. indywidualna</b>	Demontaż i powtórny montaż zewnętrznego aparatu chłodzącego	szt.	1.00		
27 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8.70		
28 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5.00		
29 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	5.00		
30 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0925-01- analogia</b>	Oslony okien i drzwi z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	140.01		
31 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0725-03</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	42.57		
32 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Wyprostowanie przebiegu rury gazowej	szt.	1.00		
33 d.1	<b>KNR 0-23</b> <b>2614-02</b>	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 10 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	426.05		
34 d.1	<b>KNR 0-23</b> <b>2614-05</b>	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	99.14		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35 d.1	<b>KNR 0-23</b> <b>2614-05-</b> <b>analogia</b>	Docieplenie gzymsów i "pilastrów" płytami styropianowymi 2 cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	50.75		
36 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny	m <sup>2</sup>	2.25		
37 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1613-01</b>	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m <sup>2</sup>	122.40		
38 d.1	<b>NRRNKB</b> <b>202 0541-02</b>	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - murki ogniowe	m <sup>2</sup>	20.41		
39 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej- wymiana 3 uszkodzonych parapetów	m <sup>2</sup>	1.49		
40 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0333-10</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- przepust przez "pilaster" boczny dla rury spustowej	szt.	1.00		
41 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0510-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m	22.50		
42 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.	29.00		
43 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0907-02-ana-</b> <b>logia</b>	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych szalówką o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	1.35		
44 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	11.13		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 Malowanie budynku kotłowni</b>						
45 d.2	<b>KNR 4-04 0403-08</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowy okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	93.50		
46 d.2	<b>KNR 4-01 1305-01</b>	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm- demontaż wsporników i drabiny	szt.	30.00		
47 d.2	<b>KNR 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>	74.00		



L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3 Roboty wewnętrzne</b>						
48 d.3	<b>KNR 2-02 1503-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	9.75		
49 d.3	<b>KNR 2-02 1101-07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	3.90		
50 d.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	8.96		
51 d.3	<b>KNR 2-02 1102-01- analogia</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniającym grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	9.80		
52 d.3	<b>KNR 2-02 1102-03- analogia</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8	m <sup>2</sup>	9.80		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4 Tarasy, schody, opaska</b>						
53 d.4	<b>KNR 4-04</b> <b>0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m <sup>2</sup>	32.52		
54 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- podłoże pod posadzki zewnętrzne i schody na gruncie	m <sup>3</sup>	3.57		
55 d.4	<b>KNR 2-01</b> <b>0310-02</b>	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	3.25		
56 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe pod nawierzchnię z kostki z ukształtowaniem spadków	m <sup>3</sup>	2.62		
57 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0208-04</b>	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm z osadzeniem przepustów średnicy 10 cm- wykonanie odwodnienia nawierzchni	szt.	2.00		
58 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0511-01</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	26.22		
59 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-01-ana-</b> <b>logia</b>	Betonowe elementy oporowe na krawędzi schodów na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25.20		
60 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0511-01-ana-</b> <b>logia</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej na schodach	m <sup>2</sup>	6.30		
61 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01-ana-</b> <b>logia</b>	Podkłady betonowe gr. 10 cm z betonu B-15 na podł.gruntowym - odtworzenie opaski z wyrobieniem spadku od budynku	m <sup>3</sup>	23.10		
62 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1209-01</b>	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m	7.60		
63 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczy-mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	7.50		
64 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczy-mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	7.50		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: