

# Kosztorys skrócony

## Przebudowa ul. Kwiatowej

Lp.	Nr specyfikacji	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty ziemne - kod CPV 4511200-0</b>				
1	1.1.	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 60 cm - pod nową nawierzchnię z kostki kamiennej - współczynnik 3	811,00	m2		
2	1.1.	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 40 cm - pod nawierzchnię wjazdu - współczynnik 2,00	29,00	m2		
3	1.1.	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm - pod nawierzchnię chodników	20,00	m2		
4	1.1.	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 50 cm - pod dren z tłucznia kamiennego - współczynnik 2,50	194,00	m2		
5	1.1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV	600,00	m3		
6	1.1.	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV (pozostała odległość)	600,00	m3		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Podbudowy - kod CPV 45233300-2</b>				
7	2.1.	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (współcz. 2) - jezdnia i miejsca postojowe z kostki kamiennej	811,00	m2		
8	2.1.	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (współcz. 2) - wjazdu	29,00	m2		
9	2.2.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 - jezdnia i miejsca postojowe z kostki kamiennej	811,00	m2		
10	2.2.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 - wjazdu	29,00	m2		
11	2.2.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 - chodniki - współczynnik 0,67	20,00	m2		
12	2.2.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/63 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 - jezdnia i miejsca postojowe z kostki kamiennej	811,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Nawierzchnie - kod PCV 45233100-0</b>				
13	3.1.	Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - jezdnia i miejsca postojowe z kostki kamiennej	811,00	m2		
14	3.1.	Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 9/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - wjazdu	29,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Krawężniki i obrzeża - kod PCV 45233000-9</b>				
15	4.1.	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10 z oporem	185,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
16	4.1.	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15 x 30 cm - wtopionego - na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10 z oporem	268,00	m		
17	4.1.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	10,00	m		
		<b>Razem:</b>				
5		<b>Chodniki - kod PCV 45233252-7</b>				
18	4.2.	Nawierzchnia chodnika z płyt kamiennych 30x30x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	20,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
6		<b>Odwodnienie - kod CPV 45111240-02</b>				
19	5.1.	Wykonanie drenu z tłucznia kamiennego o wymiarach 1,20 x 0,50 m	167,00	m		
20	5.1.	Geowłóknina separacyjna do owinięcia drenu	450,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				