

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Kwiatowej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Korytowanie pod nową nawierzchnię jezdni z kamienia polnego - koryto głębokości 60 cm	<i>m2</i>	872,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Korytowanie pod nawierzchnię wjazdów - koryto głębokości 40 cm	<i>m2</i>	5,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Korytowanie pod nawierzchnię chodnika - koryto głębokości 20 cm	<i>m2</i>	283,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Korytowanie pod dren z tłucznia kamiennego - głębokość koryta 50 cm	<i>m2</i>	194,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-08010-060	Wywóz ziemi z wykopu na odległość 20 km 872x0.6+5x0.4+283x0.2+194x0.5	<i>m3</i>	600,00

2. Podbudowy - kod CPV 45233300-2

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-040-050	Warstwa pospółki grubości 10 cm - jezdnie i miejsca postojowe z kamienia polnego	<i>m2</i>	872,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-040-050	Podsypka piaskowa grubości 10 cm - wjazdy	<i>m2</i>	5,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm - jezdnie i miejsca postojowe z kostki kamiennej	<i>m2</i>	872,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm - wjazd	<i>m2</i>	5,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm - chodnik	<i>m2</i>	283,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/63 grub. 15 cm - jezdnie i miejsca postojowe z kamienia polnego	<i>m2</i>	872,00

3. Nawierzchnie - kod PCV 45233100-0

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60302-02-050	Nawierzchnia z kamienia polnego 16/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - jezdnia i miejsca postojowe z kostki kamiennej	m2	872,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 60302-05-050	Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 9/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - wjazdy	m2	29,00

4. Krawężniki i obrzeża - kod PCV 45233000-9

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-05-040	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10 z oporem	m	185,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-05-040	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15 x 30 cm - wtopionego - na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10 z oporem	m	268,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	10,00

5. Chodniki - kod PCV 45233252-7

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-08-050	Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,00

6. Odwodnienie - kod CPV 45111240-02

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja własna-040	Wykonanie drenu z tłucznia kamiennego o wymiarach 1,20 x 0,50 m	m	167,00
20	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja własna-050	Geowłóknina separacyjna do owinięcia drenu	m2	450,00